

数显回弹仪(瑞士)



产品名称: 混凝土数显回弹仪

产品型号: PROCEQ 2000ND

产地: 瑞士

DIGI SCHMIDT2000 新一代数字式回弹仪, 通过传感器测出冲击测试中的回弹值, 精确度高且重复性好。显示屏上可清晰的显示出其基本配置, 测试值、转换及计算等等。并且可通过菜单选择不同语言来操作。

主要功能:

◆对混凝土结构进行现场快速回弹测试, 并立即

算出抗压强度

- ◆显示当前测量值、平均测量值、最大最小测量值、强度值
- ◆128×128 液晶显示
- ◆可存储 5000 组测量值
- ◆标准 RS232 接口连接 PC 可用 EXCEL 传输和打印
- ◆内置两条 PROCEQ 标准强度转换曲线 (7 天、28 天)
- ◆可编制 5 条其他转换曲线
- ◆预选冲击方向, 课题单位, 冲击次数, 取值范围等

配置

主机、回弹仪、打磨石、电缆、吊带、手提箱、软件

技术指标:

- ◆测试范围: 10~70N/mm²抗压强度
- ◆精确度: ±0.2R
- ◆重复误差: ±0.5R
- ◆温度范围: -10—+60 °C
- ◆电源: 6 节 1.5V LR 电池。可工作 60 小时
- ◆尺寸: 325×295×105mm
- ◆冲击能量: 2.207Nm
- ◆LCD 液晶显示
- ◆可存储 5000 组成果, 可将结果传输到 PC 机